

## Sicherheits-Türschilder MEGA

Zink-Druckguss, verchromt poliert, Drückerführungen ø 18/16 mm

### Garnitur bestehend aus:

1 Aussenschild, Stärke 8 mm, mit 5 Gewindebüchsen, und aufbohrsicherer Stahlplatte im Zylinderbereich, zur drehbaren Lagerung der Ausgleichsrosetten 61.658.06 - 22

1 Innenschild, Stärke 5 mm

5 Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm, Stahl verchromt poliert

| Bestell Nr.               | Lochung | Grösse      | Distanz | Garnitur |
|---------------------------|---------|-------------|---------|----------|
| <a href="#">60.778.01</a> | RZ      | 50/254/8 mm | 78 mm   | CHF      |

### Befestigungsschrauben M 5 x 80 mm

Stahl verchromt poliert, passend zu 60.778.01

| Bestell Nr.               | Stück    |
|---------------------------|----------|
| <a href="#">60.778.51</a> | CHF 1.63 |

Passende Ausgleichs-Rosetten siehe [61.658.06-31](#)  
Bohrlehre siehe [60.390.90](#)



Verband  
Schweizerischer Errichter  
von Sicherheitsanlagen

SES zertifizierte Si anerkannte Fachfirma

**PROTECT**  
SICHERHEITSTECHNIK AG